

## БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ



### НАЗНАЧЕНИЕ

- Преобразование аналоговых сигналов, поступающих с приборов в цифровую форму
- Коммутация нескольких приборов (до 8 шт.) в единую систему
- Передача преобразованного сигнала на ПК по интерфейсу RS-485

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность объединения приборов с аналоговым выходным сигналом в единую систему
- Повышение точности измерений и оптимизация ресурсов благодаря большому количеству каналов

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| • Количество каналов (подключаемых приборов) | : 8               |
| • Диапазон входного аналогового сигнала      | : 0,05 - 30 мВ    |
| • Выходной интерфейс                         | : RS-485          |
| • Напряжение питания                         | : 24 ± 2,4 В      |
| • Степень защиты                             | : IP 65           |
| • Средняя наработка на отказ                 | : 10 000 ч        |
| • Срок службы                                | : 10 лет          |
| • Напряжение питания (50 Гц)                 | : 230 ± 23 В      |
| • Условия эксплуатации:                      |                   |
| - температура                                | : от -60 до +80°C |
| - относительная влажность воздуха            | : 0 - 100%        |
| - атмосферное давление                       | : 600 - 1 100 гПа |
| • Габаритные размеры (Д x Ш x В)             | : 200×200×120 мм  |
| • Масса                                      | : 3 кг            |



ООО "Мераприбор"  
Эксклюзивный представитель на территории РФ  
8 (800) 333-56-67