

МПДО-500.400.XX

ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ОСАДКОВ

Осадкомер (дождь и снег) с высокой чувствительностью, который создан для предоставления высокоточных результатов измерений. На поверхности прибора находится специальный сенсорный кольцевой проводник. Дополнительно прибор имеет функцию растапливания льда и снега (автоматический обогрев)



EAC

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мониторинг условий окружающей среды
- Система контроля в теплицах
- «Интеллектуальные» двери и окна
- Световые короба
- Животноводческие фермы
- Автоматизация зданий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений	0...500 мм
Площадь сбора осадков	100 см ²
Выходные сигналы	Реле NO/NC, NPN/PNP
Допускаемая нагрузка	AC 120 В/2А, DC 24 В/2А
Класс защиты	IP67
Питание	12...24 В DC
Рабочая температура	30...+70 °С
Материал корпуса	пластик, алюминий
Вес	0,5 кг

Реле (NO): если нет дождя или снега реле в открытом состоянии, если идет дождь или снег - реле в закрытом состоянии;

Реле (NC): если нет дождя или снега реле в закрытом состоянии, если идет дождь или снег - реле в открытом состоянии;

NPN если идет снег или дождь , низкий выходной сигнал.

PNP: если идет дождь или снег, высокий выходной сигнал