

МПДО-500.230

Аляска

Самопрокидывающийся дождемер

МПДО-500.230 Аляска соответствует всем требованиям Международной метеорологической организации.

В конструкцию прибора входит великолепно зарекомендовавший себя опрокидывающийся механизм, который обеспечивает простое и эффективное измерение осадков в виде дождя. Форма прибора, а также материал, из которого он изготовлен, были выбраны производителем для обеспечения слива максимального количества воды, таким образом, возможность возникновения загрязнений и ошибок в измерениях фактически сведены к нулю.

Площадь водосбора 200 см² и разрешающая способность измерительной системы 0,1 мм - это параметры, которые полностью удовлетворяют требования Всемирной метеорологической организации. Винты для регулировки по высоте и индикаторы уровня наклона встроены в прибор и обеспечивают возможность простой и точной настройки прямо на объекте. Осадки сливаются через специальную пробирку для сбора образцов для подтверждения общей суммы осадков.

МПДО-500.230 Аляска имеет специальное устройство для обогрева, что обеспечивает работу прибора при низких температурах.

Версия прибора МПДО-500.230 Аляска без обогрева доступна для использования в умеренном климате. Для того, чтоб птицы не садились на ободок прибора, возможно приобрести специальный аксессуар, защищающий от выше описанного фактора.



*Соответствие директиве CE.
Оставляем за собой право на
внесение изменений без
предварительного
уведомления.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь водосбора	200 см ²
Разрешающая способность	0,1 мм на каждый забор
Точность (погрешность)	2% до 25 мм/ч, 3% до 50 мм/ч
Размер	Ø 18 см x 30 см в высоту (39 см в высоту с крепежом для монтажа)
Выход	геркон (N.O.), номинальн. реж. работы 24В
Рабочая температура	от -20°C до +50°C (с обогревом)
Питание	18 Вт только для обогревателя
Монтаж	зажим для 1" (1.34" диам.) железной трубы
	3 болта на 160мм круг в диаметре
Другая информация	регулировка уровня, обеспечение термостатического контроля для обогревателя, сороудерживающая решётка водосбора

КОД ЗАКАЗА

Самопрокидывающийся дождемер (обогреваемый) 120в/60гц	52202
Самопрокидывающийся дождемер (обогреваемый) 220в/50-60гц	52202h
Самопрокидывающийся дождемер (без обогрева)	52203
Аксессуар (защита от прилета птиц)	52250